



圆锥滚子轴承

 单列(米制系列) d 140 ~ 170mm-**HR32228J**

参数信息:



当量动载荷			
$P = X F_r + Y F_a$			
$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y_1
当量静载荷			
$P_0 = 0.5 F_r + Y_0 F_a$			
但 $F_r > 0.5 F_r + Y_0 F_a$ 时,			
则为 $P_0 = F_r$			
e, Y_1 及 Y_0 的值, 参见下表。			

外形尺寸:

d:	140
D:	250
T:	71.75
B:	68
C:	58
内圈r(最小):	4
外圈r(最小):	3

额定载荷(N):

Cr:	610000
Cor:	915000

额定载荷{kgf}:

Cr:	62000
Cor:	93500

极限转速(rpm):

脂润滑:	1400
油润滑:	1900

轴承代号: HR32228J

ISO355(参考): 4FD

安装尺寸(mm):

d(最小):	161
d(最大):	159
Da(最大):	236
Da(最小):	213
Db(最小):	238
S(最小):	9
S(最小):	13.5
内圈r(最大):	3
外圈r(最大):	2.5

a :	60.5
-----	------

e :	0.44
-----	------

轴向载荷系数 :

Y :	1.4
-----	-----

Y :	0.76
-----	------

(参考) :	14.3
--------	------

: