



圆锥滚子轴承

单列(米制系列) d 140 ~ 170mm-**HR30328J**

参数信息:



当量动载荷

$$P = X F_r + Y F_a$$

$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y_1

当量静载荷

$$P_0 = 0.5 F_r + Y_0 F_a$$

但 $F_r > 0.5 F_r + Y_0 F_a$ 时,

则为 $P_0 = F_r$

e , Y_1 及 Y_0 的值, 参见下表。

外形尺寸:

d:	140
D:	300
T:	67.75
B:	62
C:	53
内圈r(最小):	5
外圈r(最小):	4

额定载荷(N):

Cr:	740000
Cor:	945000

额定载荷{kgf}:

Cr:	75500
Cor:	96500

极限转速(rpm):

脂润滑:	1200
油润滑:	1700

轴承代号: HR30328J

ISO355(参考): 2GB

安装尺寸(mm):

d(最小):	167
d(最大):	177
Da(最大):	282
Da(最小):	256
Db(最小):	273
S(最小):	9
S(最小):	14.5
内圈r(最大):	4
外圈r(最大):	3

a :	55.7
-----	------

e :	0.35
-----	------

轴向载荷系数 :

Y :	1.7
-----	-----

Y :	0.96
-----	------

(参考) :	21.1
--------	------

: