



圆锥滚子轴承

 单列(米制系列) d 140 ~ 170mm-**HR31328J**

参数信息:



当量动载荷			
$P = X F_r + Y F_a$			
$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y_1
当量静载荷			
$P_0 = 0.5 F_r + Y_0 F_a$			
但 $F_r > 0.5 F_r + Y_0 F_a$ 时,			
则为 $P_0 = F_r$			
e, Y_1 及 Y_0 的值, 参见下表。			

外形尺寸:

d:	140
D:	300
T:	77
B:	70
C:	47
内圈r(最小):	5
外圈r(最小):	4

额定载荷(N):

Cr:	695000
Cor:	955000

额定载荷{kgf}:

Cr:	71000
Cor:	97500

极限转速(rpm):

脂润滑:	1100
油润滑:	1500

轴承代号: HR31328J

ISO355(参考): 7GB

安装尺寸(mm):

d(最小):	184
d(最大):	174
Da(最大):	282
Da(最小):	236
Db(最小):	280
S(最小):	9
S(最小):	30
内圈r(最大):	4
外圈r(最大):	3

a :	92.8
-----	------

e :	0.83
-----	------

轴向载荷系数 :

Y :	0.73
-----	------

Y :	0.40
-----	------

(参考) :	28.5
--------	------

: