



圆锥滚子轴承

单列(米制系列) d 140 ~ 170mm-32930

参数信息:



当量动载荷			
$P = X F_r + Y F_a$			
$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y_1
当量静载荷			
$P_0 = 0.5 F_r + Y_0 F_a$			
但 $F_r > 0.5 F_r + Y_0 F_a$ 时,			
则为 $P_0 = F_r$			
e, Y_1 及 Y_0 的值, 参见下表。			

外形尺寸:

d:	150
D:	210
T:	38
B:	36
C:	31
内圈r(最小):	2.5
外圈r(最小):	2

额定载荷(N):

Cr:	247000
Cor:	440000

额定载荷{kgf}:

Cr:	25200
Cor:	45000

极限转速(rpm):

脂润滑:	1500
油润滑:	2000

轴承代号: 32930

ISO355(参考): -

安装尺寸(mm):

d(最小):	165
d(最大):	162
Da(最大):	200
Da(最小):	195
Db(最小):	201
S(最小):	7
S(最小):	7
内圈r(最大):	2
外圈r(最大):	2

a :	36.7
-----	------

e :	0.33
-----	------

轴向载荷系数 :

Y :	1.8
-----	-----

Y :	1.0
-----	-----

(参考) :	3.8
--------	-----

: