





## 推力轴承

### 单向推力球轴承 d 200 ~ 360mm-51148X-

#### 参数信息:



#### 外形尺寸:

|         |     |
|---------|-----|
| d :     | 240 |
| D :     | 300 |
| T :     | 45  |
| T :     | -   |
| T :     | -   |
| r(最小) : | 1.5 |

#### 额定载荷(N) :

|       |        |
|-------|--------|
| Ca :  | 229000 |
| Coa : | 935000 |

#### 额定载荷{kgf} :

|       |       |
|-------|-------|
| Ca :  | 23400 |
| Coa : | 95000 |

#### 极限转速(rpm) :

|       |      |
|-------|------|
| 脂润滑 : | 850  |
| 油润滑 : | 1200 |



#### 轴承代号 :

|         |        |
|---------|--------|
| 平底座圈型 : | 51148X |
| 调心球面 :  | -      |
| 球面座圈型 : | -      |

#### 尺寸(mm) :

|     |     |
|-----|-----|
| d : | 297 |
| D : | 243 |
| D : | -   |
| D : | -   |
| b : | -   |
| A : | -   |
| R : | -   |

#### 安装尺寸(mm) :



d(最小) : 276

Da(最大) : 264

r(最大) : 1.5

重量(kg)(参考) :

平底座圈型 : 6.55

调心球面型 : -

球面座圈型 : -

: